



Suntub®

Flexibel und montagefreundlich – die Suntub® Flachdachsysteme eignen sich ideal für bis zu 6° geneigte Flachdächer. Die Aufdachanlagen können mit verschiedenen Modultypen bestückt werden. Optimale Form, dauerhafte Leistungsfähigkeit: Die sehr gute Hinterlüftung stellt eine höhere Effizienz des Moduls sicher.

Durch das aerodynamische Design wird die Auflast auf ein Minimum reduziert. Ideal aufeinander abgestimmte Komponenten von SolarWorld® erleichtern die Montage und sorgen so für eine unkomplizierte Installation.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- > Neigung 28°
- > Geeignet für Flachdächer bis 6° Neigung
- > Gehwegplatten und Kies zur Ballastierung verwendbar
- > Geeignet für SolarWorld 200 – 230 Modultypen, sowie fast alle gängigen Modultypen anderer Hersteller (nur nach Freigabe durch die SWAG)

KONSTRUKTION

- > Hohe Festigkeit durch spezielle Form
- > Modulmontage durch montagefreundliche Aluminium-Klemmung
- > Leichtbauprofile dienen zur Modulbefestigung
- > Suntubs® untereinander verbindbar um Ballastierung zu verringern
- > Sehr gute Hinterlüftung durch optimale Form
- > Transportfreundlich durch geringes Eigengewicht
- > Umweltfreundliches Grundmaterial (HDPE Recyclingmaterial)
- > Stapelbar
- > Weniger Auflasten durch aerodynamische Form
- > Kurze Montagezeiten durch ausgeklügeltes System

Windkanaltests durchgeführt durch:



Rolf-Peter Lieb
Dipl.-Ing. R.-D. Lieb

